

Borne de paso - TB 3 I BU - 3057733

Tenga en cuenta que los datos indicados aquí proceden del catálogo en línea. Los datos completos se encuentran en la documentación del usuario. Son válidas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet.
(<http://phoenixcontact.es/download>)




Borne de paso, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 24 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, número de conexiones: 2, sección: 0,5 mm² - 4 mm², AWG: 20 - 12, anchura: 5,2 mm, color: azul, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

La figura muestra la variante en negro

RoHS

Datos mercantiles

Unidad de embalaje	50 pcs
Cantidad de pedido mínima	50 pcs
EAN	 4 046356 648271
EAN	4046356648271
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	6,530 g
Peso por unidad (incluido el embalaje)	6,530 g
Número de tarifa arancelaria	85369010
País de origen	China
Nota	Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)

Datos técnicos

Generalidades

Número de pisos	1
Número de conexiones	2
Potenciales	1
Sección nominal	2,5 mm ²
Color	azul
Aislamiento	PA
Clase de combustibilidad según UL 94	V0
Tensión transitoria de dimensionamiento	8 kV
Grado de polución	3
Categoría de sobretensiones	III

Borne de paso - TB 3 I BU - 3057733

Datos técnicos

Generalidades

Grupo material aislante	I
Potencia disipada máxima con condición nominal	0,77 W
Denominación	Piso 1 arriba 1 abajo 1
Corriente de carga máxima	24 A (con una sección del conductor de 2,5 mm ²)
Corriente nominal I _N	24 A
Tensión nominal U _N	800 V
Pared lateral abierta	Sí

Dimensiones

Anchura	5,2 mm
Longitud	42,5 mm
Altura NS 35/7,5	47 mm
Altura NS 35/15	54,5 mm
Altura NS 32	52 mm

Datos de conexión

Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Rosca de tornillo	M2,5
Longitud a desaislar	8 mm
Par de apriete mín.	0,4 Nm
Par de apriete máx.	0,5 Nm
Sección de conductor rígido mín.	0,5 mm ²
Sección de conductor rígido máx.	4 mm ²
Sección de conductor AWG mín.	20
Sección de conductor AWG máx.	12
Sección de conductor flexible mín.	0,5 mm ²
Sección de conductor flexible máx.	2,5 mm ²
Sección del conductor flexible AWG mín.	20
Sección del conductor flexible AWG máx.	14
Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico mín.	0,5 mm ²
Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico máx.	2,5 mm ²
Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico mín.	5 mm ²
Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico máx.	2,5 mm ²
Sección con peine puenteador rígido mín.	0,5 mm ²
Sección con peine puenteador rígido máx.	2,5 mm ²
Sección con peine puenteador flexible mín.	0,5 mm ²
Sección con peine puenteador flexible máx.	2,5 mm ²
2 conductores con la misma sección, rígidos mín.	0,2 mm ²
2 conductores con la misma sección, rígidos máx.	1,5 mm ²
2 conductores con la misma sección, flexibles mín.	0,2 mm ²

Borne de paso - TB 3 I BU - 3057733

Datos técnicos

Datos de conexión

2 conductores con la misma sección, flexibles máx.	1,5 mm ²
2 conductores con la misma sección, flexibles con AEH, sin manguito de plástico mín.	0,2 mm ²
2 conductores con la misma sección, flexibles con AEH sin manguito de plástico máx.	1 mm ²

Normas y especificaciones

Conexión según norma	UL
Clase de combustibilidad según UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Espacio de tiempo para el uso previsto: ilimitado = EFUP-e
	Sin sustancias peligrosas por encima de los umbrales

Accesorios

Accesorios

Clavija de pruebas

Hembra roscada - TPS 3/10/4 - 3246230



Hembra roscada, para clavijas de prueba de 2,3 mm, para atornillar en foso de puente, color: plateado

Clavija de pruebas - MPS-MT - 0201744



Clavija de pruebas, con conexión por soldadura hasta sección de cable de 1 mm², color: gris

Herramientas para atornillar

Destornillador - SZS 0,6X3,5 VDE - 1212602



Destornillador p/ cabezas ranura simple, aislam. VDE, tamaño: 0,6x3,5x100 mm, empuñadura de 2 compon., con protección anti desenrollado

Manguito aislante

Borne de paso - TB 3 I BU - 3057733

Accesorios

Casquillo aislante - MPS-IH WH - 0201663

Casquillo aislante, color: blanco



Casquillo aislante - MPS-IH RD - 0201676

Casquillo aislante, color: rojo



Casquillo aislante - MPS-IH BU - 0201689

Casquillo aislante, color: azul



Casquillo aislante - MPS-IH YE - 0201692

Casquillo aislante, color: amarillo



Casquillo aislante - MPS-IH GN - 0201702

Casquillo aislante, color: verde



Borne de paso - TB 3 I BU - 3057733

Accesorios

Casquillo aislante - MPS-IH GY - 0201728

Casquillo aislante, color: gris



Casquillo aislante - MPS-IH BK - 0201731

Casquillo aislante, color: negro



Peine puenteador

Peine puenteador - INB 10-5 - 3246175



Peine puenteador, Puenteo en el punto de embornaje, paso: 5 mm, número de polos: 10, color: gris

Placa separadora

Tabique separador - TS-TB - 3062838



Tabique separador, para la separación eléctrica de puentes contiguos en el centro de los bornes, longitud: 22 mm, altura: 22 mm, color: gris oscuro

Puente roscado

Puente de conmutación con pasarela aislante - SCBI 10- 5 ISO - 3251218

Puente de conmutación con pasarela aislante, para puentes transversales conmutables, con collar aislante, número de polos: 10, color: plateado

Borne de paso - TB 3 I BU - 3057733

Accesorios

Puente roscado - SCBI 10-5 N W - 3000833



Puente roscado, con arandela por resorte y collar aislante, anchura: 5,2 mm, número de polos: 10, color: plateado

Soporte final

Soporte final - E/TB - 3246966



Soporte final, para montaje sobre carril simétrico NS 32 o NS 35/7,5

Tapa final

Tapa - D-TB 4/10 - 3059809



Tapa, longitud: 42,5 mm, anchura: 1,8 mm, altura: 35,9 mm, color: gris oscuro
