

## Soporte para señalización de conductores - PATO 1/15 - 1013119

Tenga en cuenta que los datos indicados aquí proceden del catálogo en línea. Los datos completos se encuentran en la documentación del usuario. Son válidas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet.  
(<http://phoenixcontact.es/download>)



Soporte para señalización de conductores, transparente, sin rotular, clase de montaje: enganchar, rango de diámetro de cable: 2 ... 3,5 mm, superficie útil: 4 x 15 mm

### Sus ventajas

- Rotulable con los índices de plástico UC-WMT ..., US-WMT ... o con las tiras insertables EMT ...
- Para la rotulación posterior de instalaciones ya cableadas se usan estos manguitos de señalización

### Datos mercantiles

Unidad de embalaje	1000 pcs
Cantidad de pedido mínima	1000 pcs
EAN	 4 017918 013530
EAN	4017918013530
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	0,236 g
Peso por unidad (incluido el embalaje)	0,323 g
Número de tarifa arancelaria	39269097
País de origen	Alemania

### Datos técnicos

#### Medidas

Longitud (b)	15 mm
Ancho (a)	5,6 mm
Diámetro de cable	2 mm ... 3,5 mm

#### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-50 °C ... 80 °C
---------------------------------	------------------

#### Generalidades

Color	transparente
Ejecución	Perfil

## Soporte para señalización de conductores - PATO 1/15 - 1013119

### Datos técnicos

#### Generalidades

Sustancias contenidas	Sin silicona
Clase de combustibilidad según UL 94	V0
Material	PVC
Tipo de montaje, marcado	enganchar

#### Normas y especificaciones

Clase de combustibilidad según UL 94	V0
--------------------------------------	----