

Soporte para señalización de conductores - PATO 3/15 - 1013135

Tenga en cuenta que los datos indicados aquí proceden del catálogo en línea. Los datos completos se encuentran en la documentación del usuario. Son válidas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet.
(<http://phoenixcontact.es/download>)



Soporte para señalización de conductores, transparente, sin rotular, clase de montaje: enganchar, rango de diámetro de cable: 4,4 ... 6,7 mm, superficie útil: 4 x 15 mm

Sus ventajas

- Rotulable con los índices de plástico UC-WMT ..., US-WMT ... o con las tiras insertables EMT ...
- Para la rotulación posterior de instalaciones ya cableadas se usan estos manguitos de señalización

RoHS

Datos mercantiles

Unidad de embalaje	500 pcs
Cantidad de pedido mínima	500 pcs
EAN	 4 017918 013554
EAN	4017918013554
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	0,398 g
Peso por unidad (incluido el embalaje)	0,445 g
Número de tarifa arancelaria	39269097
País de origen	Alemania

Datos técnicos

Medidas

Longitud (b)	15 mm
Ancho (a)	9 mm
Diámetro de cable	4,4 mm ... 6,7 mm

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-50 °C ... 80 °C
---------------------------------	------------------

Generalidades

Color	transparente
Ejecución	Perfil

Soporte para señalización de conductores - PATO 3/15 - 1013135

Datos técnicos

Generalidades

Sustancias contenidas	Sin silicona
Clase de combustibilidad según UL 94	V0
Material	PVC
Tipo de montaje, marcado	enganchar

Normas y especificaciones

Clase de combustibilidad según UL 94	V0
--------------------------------------	----