

Essential-5 Conector Keystone

Essential-5 Conector Keystone**Ref. Nexans Brasil: N420.415**

- Conforme com as mais recentes normas
- Não blindado
- Rápida instalação
- Compatível com todos hardwares keystone desenhados para linhas Essential 5 e 6
- Terminação 110IDC ou LSA+

Descrição

Aplicação

A linha de conectores Essential-5 é a oferta de 100MHz, classe D padrão de Nexans. Fabricados e testados com a mais recente especificação da Categoria 5. Instalado com toda a linha Essential de patch cords, patch panel, espelhos, cabos e outros acessórios a Nexans oferece garantia de 25 anos.

- Fast Ethernet 100BASE-TX
- Gigabit Ethernet 1000BASE-T
- Token ring
- 155 Mbps ATM
- 100 Mbps TP-PMD
- ISDN
- Comunicação analógica e digital para vídeo e voz



Design

O conector keystone Essential-5 foi projetado compatível com cabos e patch cords Essential complementando toda a linha de componentes modular, tal como:

- Patch Panel Keystone Descarregado
- Espelhos
- Caixas de superfície

- 100% montado e testado em fabrica
- UL94-V0
- Boot injetado e com protetor da trava do plug
- Bronze fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 100 µin (2,54 µm) de níquel
- Proteção dos contatos IDC
- 90° ou 180° na instalação

O conector (jack), projetado para encaixes keystone de 14.78mm largura, 20-20.78mm altura e 1.5mm espessura da parede. Compatível com uma enorme variedade de outros fabricantes. Produzido de acordo com a normativa .

RoHS Compliant
SimOperating temp. range
-20 .. 60 °C

Essential-5 Conector Keystone

Essential-5 Conector Keystone

Performance

Compatível com a norma Internacional, americana, europeia e brasileira:ISO/IEC 11801ANSI/TIA/EIA-568.C2EN50173NBR 14565

Instalação

- Entrada de cabos por ambos os lados
- Padrão de conexão T568A ou T568B
- Terminação com ferramenta IDC110 ou LSA+ punchdown
- Compatível com cabos de fio solido de 22, 23 e 24AWG
- Projetado para hardware Nexans no formato keystone



RoHS Compliant
Sim



Operating temp. range
-20 .. 60 °C

Essential-5 Conector Keystone

Essential-5 Conector Keystone

Ref. Nexans Brasil: N420.415

Características

Características construtivas	
Blindagem	Não Blindado
Tipo do conector	RJ45 and 110/LSA+ IDC
Características dimensionais	
Largura	17 mm
Altura	21,6 mm
Profundidade	32,4 mm
Características de utilização	
Categoria	Cat. 5e
Categoria	essential
Função componente	Connector
RoHS Compliant	Sim
Temperatura de operação (mín .. máx)	-20 .. 60 °C

Essential-5 Conector Keystone

Essential-5 Conector Keystone

Conector Categoria 5 Dimensão

