

HiLook

by **HIKVISION**

Catálogo 2021



 **ELECTROPAR**
SOLUCIONES CON ENERGÍA



HiLook

by **HIKVISION**

CÁMARAS TURBO HD 720P/1MP

Imagen	Código	Referencia	Descripción
	120564	THC-B110A-P	Tipo: Mini Bullet Resolución: 1mp IR: 20m Lente: 2.8mm Exterior
	120566	THC-T110A-P	Tipo: Mini Domo Resolución: 1mp IR: 20m Lente: 2.8mm Interior
	120570	THC-T110-M	Tipo: Mini Domo Resolución: 1mp Exir: 20m Lente: 2.8mm Material: Metal Exterior
	120572	THC-B210	Tipo: Bullet Resolución: 1mp Exir: 40m Lente: 2.8mm Exterior
	120567	THC-B310-VF	Tipo: Bullet varif Resolución: 1mp Exir: 40m Lente: 2.8mm a 12mm Exterior
	120568	THC-T310-VF	Tipo: Domo varif Resolución: 1mp Exir: 40m Lente: 2.8mm a 12mm Exterior



(021) 616 7000



ventas@electropar.com.py



Electropar S.A.



www.electropar.com.py

 **ELECTROPAR**
SOLUCIONES CON ENERGÍA



HiLook

by **HIKVISION**

CÁMARAS TURBO HD 1080P/2MP

Imagen	Código	Referencia	Descripción
	120571	THC-B120-PC	Tipo: Mini Bullet Resolución: 2mp IR: 20m Lente: 2.8mm Exterior
	120573	THC-T120-PC	Tipo: Mini Domo Resolución: 2mp Exir: 20m Lente: 2.8mm Interior
	120565	THC-B220-C	Tipo: Bullet Resolución: 2mp Exir: 40m Lente: 2.8mm Exterior
	120574	THC-B320-VF	Tipo: Bullet varif Resolución: 2mp Exir: 40m Lente: 2.8mm a 12mm Exterior
	120575	THC-T320-VF	Tipo: Domo varif Resolución: 2mp Exir: 20m Lente: 2.8mm a 12mm Exterior
 ColorVu	121401	THC-T129-P	Tipo: Mini Domo Resolución: 2mp Night color: 20m Lente: 2,8 mm Interior
 ColorVu	121387	THC-B129-P	Tipo: Mini Bullet Resolución: 2mp Night color: 20m Lente: 2,8 mm Exterior



HiLook

by **HIKVISION**


Imagen	Código	Referencia	Descripción
	121677	DS-2CC52H1T-FITS	Tipo: Fish Eye Resolución: 5mp IR: 20m Lente: 1.1mm Micrófono incorporado
	121719	PTZ-T4215I-D	Tipo: PTZ Zoom óptico: 15x IR: 100m Lente: 5 a 75mm Protección: IP66 Incluye soporte y fuente 12V
	121720	PTZ-T4225I-D	Tipo: PTZ Zoom óptico: 25x IR: 100m Lente: 4.8 a 120mm Protección: IP66 Incluye soporte y fuente 12V
	121725	DS-2AE5232T-A	Tipo: PTZ Zoom óptico: 32x Tecnología darkfighter Lente: 4.8 a 153mm Protección: IP66 IK10 Incluye soporte, requiere fuente y cable



HiLook

by **HIKVISION**

DVR 720P/1080P LITE

Imagen	Código	Referencia	Descripción
	120576	DVR-104G-F1	Canales: 4 Resolución: 1080P Lite Compresión: H264+ Alojé: 1 HDD de hasta 6TB Canales IP: 1 Audio: 1 entrada y salida
	120577	DVR-108G-F1	Canales: 8 Resolución: 1080P Lite Compresión: H264+ Alojé: 1 HDD de hasta 6TB Canales IP: 2 Audio: 1 entrada y salida
	120578	DVR-116G-F1	Canales: 16 Resolución: 1080P Lite Compresión: H264+ Alojé: 1 HDD de hasta 6TB Canales IP: 2 Audio: 1 entrada y salida



HiLook

by **HIKVISION**

DVR 1080P

Imagen	Código	Referencia	Descripción
	120579	DVR-204Q-K1	Canales: 4 Resolución: 1080P Compresión: H265+ Alojé: 1 HDD de hasta 10TB Canales IP: 2 Audio: Soporta audio en todos los canales
	120580	DVR-208Q-K1	Canales: 8 Resolución: 1080P Compresión: H265+ Alojé: 1 HDD de hasta 10TB Canales IP: 4 Audio: Soporta audio en todos los canales
	120581	DVR-216Q-K1	Canales: 16 Resolución: 1080P Compresión: H265+ Alojé: 1 HDD de hasta 10TB Canales IP: 8 Audio: Soporta audio en todos los canales
	121713	DVR-232Q-K2	Canales: 32 Resolución: 1080P Compresión: H265+ Alojé: 2 HDD de hasta 10TB Canales IP: 8 Audio: Soporta audio en todos los canales






HiLook

by **HIKVISION**

CÁMARAS IP 2MP

Imagen	Código	Referencia	Descripción
	120582	IPC-B121H	Tipo: Bullet Resolución: 2mp HD IR: 30m Lente: 2.8mm Exterior
	120584	IPC-T221H	Tipo: Domo Resolución: 2mp HD IR: 30m Lente: 2.8mm Exterior
	120587	IPC-B621H-Z	Tipo: Bullet varif motorizado Resolución: 1080P 2MP IR: 20m Lente: Varifocal de 2.8mm a 8mm Exterior Micrófono incorporado Ranura Micro SD
	121679	IPC-D720H-Z	Tipo: Domo varif motorizado Resolución: 1080P 2MP IR: 20m Lente: Varifocal de 2.8mm a 8mm Protección: IP66 IK10 Micrófono incorporado Ranura Micro SD

CÁMARAS IP 4MP

Imagen	Código	Referencia	Descripción
	120583	IPC-B140H	Tipo: IP Bullet Resolución: 4mp IR: 30m Lente: 2.8mm Exterior
	120585	IPC-T240H	Tipo: IP Domo Resolución: 4mp IR: 30m Lente: 2.8mm Exterior
	120586	IPC-B640H-Z	Tipo: IP Bullet varif motorizado Resolución: 4mp IR: 30m Lente: Varifocal de 2.8mm a 12mm Exterior Ranura Micro SD



(021) 616 7000



ventas@electropar.com.py



Electropar S.A.



www.electropar.com.py

 **ELECTROPAR**

SOLUCIONES CON ENERGÍA



HiLook

by **HIKVISION**

Imagen	Código	Referencia	Descripción
	121721	PTZ-N4215I-DE	Tipo: PTZ Resolución: 2mp Zoom óptico: 15x IR: 100m Lente: 5 a 75mm Protección: IP66 Incluye soporte y fuente 12V PoE
	121722	PTZ-N4225I-DE	Tipo: PTZ Resolución: 2mp Zoom óptico: 25x IR: 100m Lente: 4.8 a 120mm Protección: IP66 Incluye soporte y fuente 12V PoE
	121723	DS-2DE4425IW-DE	Tipo: PTZ Resolución: 4mp Zoom óptico: 25x IR: 100m Lente: 4.8 a 120mm Protección: IP66 Incluye soporte y fuente 12V PoE
	121726	DS-2DE5232IW-AE	Tipo: PTZ Resolución: 2mp Zoom óptico: 32x IR: 150m Lente: 4.8 a 153mm Protección: IP66 Incluye soporte PoE Requiere fuente y cable
	121728	PTZ-P332ZI-DE3	Tipo: Panorámico + PTZ Panorámico Resolución: 3x2mp Lente: 3x2mm PTZ Resolución: 2mp Zoom óptico: 4x Lente: 2.8 a 12mm Interior IR: 10m PoE No incluye soporte ni fuente



(021) 616 7000



ventas@electropar.com.py



Electropar S.A.



www.electropar.com.py

 **ELECTROPAR**

SOLUCIONES CON ENERGÍA



HiLook

by **HIKVISION**

NVR 2MP/4MP

Imagen	Código	Referencia	Descripción
	120588	NVR-104H-D	Canales: 4 Resolución: 2mp/4mp Compresión: H265+ Alojé: 1 HDD de hasta 6TB Audio: Soporta audio en todos los canales
	120590	NVR-108H-D	Canales: 8 Resolución: 2mp/4mp Compresión: H265+ Alojé: 1 HDD de hasta 6TB Audio: Soporta audio en todos los canales

NVR 2MP/4MP POE

Imagen	Código	Referencia	Descripción
	120589	NVR-104H-D/4P	Canales: 4 POE Resolución: 2mp/4mp Compresión: H265+ Alojé: 1 HDD de hasta 6TB Audio: Soporta audio en todos los canales
	120591	NVR-108H-D/8P	Canales: 8 POE Resolución: 2mp/4mp Compresión: H265+ Alojé: 1 HDD de hasta 6TB Audio: Soporta audio en todos los canales



HiLook

by **HIKVISION**

NVR 4K

Imagen	Código	Referencia	Descripción
	121714	NVR-216MH-C/16P	Canales: 16 POE Resolución: 4K Compresión: H265+ Alojé: 2 HDD de hasta 6TB Audio: Soporta audio en todos los canales
	121715	NVR-116MH-C	Canales: 16 Resolución: 4K Compresión: H265+ Alojé: 1 HDD de hasta 6TB Audio: Soporta audio en todos los canales
	121716	iDS-7732NXI-I4/X	Canales: 32 Resolución: 4K Compresión: H265+ Alojé: 4 HDD de hasta 10TB Audio: Soporta audio en todos los canales Análítica de reconocimiento fácil
	121717	DS-7732NI-K4	Canales: 32 Resolución: 4K Compresión: H265+ Alojé: 4 HDD de hasta 6TB Audio: Soporta audio en todos los canales
	121718	DS-9664NI-I8	Canales: 64 Resolución: 4K Compresión: H265+ Alojé: 8 HDD de hasta 10TB Audio: Soporta audio en todos los canales Soporta RAID



HiLook

by **HIKVISION**

CÁMARAS WIFI

Imagen	Código	Referencia	Descripción
	121365	IK-4142BH-MH/W	Tipo: Kit Wifi 4xBullet +NVR de 4ch Exterior IR: 30m Micrófono incorporado
	121393	CS-C3N	Tipo: Bullet Wifi Exterior IR: 30m (también a color) Lente: 2.8mm Micrófono incorporado Slot p/ memory hasta 256GB
	121399	CS-C1C	Tipo: Webcam Wifi Interior IR: 12m Lente: 2.8mm Micrófono y parlante incorporado Slot p/ memory hasta 256GB
	121397	CS-C6N-A0	Tipo: Mini PT Wifi Interior IR: 10m Lente: 4mm Micrófono y parlante incorporado Slot p/ memory hasta 256GB



SWITCHES

Imagen	Código	Referencia	Descripción
	120501	DS-3E0105P-E/M(B)	Puertos: 4x100Mbps POE + 1x100Mbps LAN Distancia de transmisión POE: 300m(con CAT6), 250m (con CAT5) Protección contra sobretensiones: 6KV
	120502	DS-3E0109P-E/M(B)	Puertos: 8x100Mbps POE + 1x100Mbps LAN Distancia de transmisión POE: 300m(con CAT6), 250m (con CAT5) Protección contra sobretensiones: 6KV

ALMACENAMIENTO

Imagen	Código	Referencia	Descripción
	120595	WD10PURX-78	Almacenamiento: 1TB para videovigilancia de alta definición 24/7 Conectividad: SATA Tamaño: 3.5" Mayor eficiencia en el almacenamiento con tecnología AllFrame
	120596	WD20PURX-78	Almacenamiento: 2TB para videovigilancia de alta definición 24/7 Conectividad: SATA Tamaño: 3.5" Mayor eficiencia en el almacenamiento con tecnología AllFrame
	121675	WD40PURX-78	Almacenamiento: 4TB para videovigilancia de alta definición 24/7 Conectividad: SATA Tamaño: 3.5" Mayor eficiencia en el almacenamiento con tecnología AllFrame





ALMACENAMIENTO

Imagen	Código	Referencia	Descripción
	121 676	WD60PURX-78	Almacenamiento: 6TB para videovigilancia de alta definición 24/7 Conectividad: SATA Tamaño: 3.5" Mayor eficiencia en el almacenamiento con tecnología AllFrame
	121 402	HS-TF-L2(STD)/16G/P	Almacenamiento: 16GB para videovigilancia de alta definición 24/7 Formato: Micro SDHC Velocidad: Clase 10
	121 403	HS-TF-L2(STD)/32G/P	Almacenamiento: 32GB para videovigilancia de alta definición 24/7 Formato: Micro SDHC Velocidad: Clase 10
	121 404	HS-TF-L2(STD)/64G/P	Almacenamiento: 64GB para videovigilancia de alta definición 24/7 Formato: Micro SDHC Velocidad: Clase 10
	121 405	HS-TF-L2(STD)/128G/P	Almacenamiento: 128GB para videovigilancia de alta definición 24/7 Formato: Micro SDHC Velocidad: Clase 10
	121 407	HS-TF-L2(STD)/256G/P	Almacenamiento: 256GB para videovigilancia de alta definición 24/7 Formato: Micro SDHC Velocidad: Clase 10



VIDEO PORTEROS

Imagen	Código	Referencia	Descripción
	120593	DS-KIS202	Admite hasta 3 cámaras Turbo HD Soporta cerradura electrónica para apertura
	120594	DS-KIS603-P	Admite hasta 16 cámaras IP Conexión WIFI Salida de alarma Permite apertura a través de la app



(021) 616 7000



ventas@electropar.com.py



Electropar S.A.



www.electropar.com.py

CONTROL DE ACCESO

Imagen	Código	Referencia	Descripción
	120592	DS-K1T341AM	<p>Capacidad: 3000 rostros y 3000 tarjetas</p> <p>Lector de RFID incorporado (Mifare)</p> <p>Detección de mascarilla</p> <p>Soporta: TCP/IP, ISUP5.0, ISAPI</p> <p>Contacto seco: Sí</p> <p>Compatible como extensión de DS-KIS603-P (como timbre de videoportero)</p>
	120520	K1T331W	<p>Capacidad: 1000 rostros</p> <p>Soporta lectora RFID, vía RS485 (Opcional)</p> <p>Detección de mascarilla</p> <p>Soporta: TCP/IP, ISUP5.0, ISAPI, WIFI</p> <p>Contacto seco: Sí</p> <p>Conexión WIFI</p>
	120518	DS-K1TA70MI-T	<p>Tipo: Térmico</p> <p>Rango de medición: 30 °C to 45 °C</p> <p>Desviación: ± 0.5 °C</p> <p>Precisión: 0.1 °C</p> <p>Capacidad: 6000 rostros y 6000 tarjetas</p> <p>Lector de RFID incorporado (Mifare)</p> <p>Detección de mascarilla</p> <p>Soporta: TCP/IP</p> <p>Requiere fuente y cable</p>
	120494	DS-K1T671TM-3XF	<p>Tipo: Térmico</p> <p>Rango de medición: 30 °C to 45 °C</p> <p>Desviación: ± 0.5 °C</p> <p>Precisión: 0.1 °C</p> <p>Capacidad: 50.000 rostros y 50.000 tarjetas</p> <p>Lector de RFID incorporado (Mifare)</p> <p>Detección de mascarilla</p> <p>Soporta: TCP/IP</p> <p>Requiere fuente y cable</p>
	120747	DS-K1F600-F6E	<p>Tipo de enrollador: Rostros y tarjetas (13.56MHz y 125KHz)</p> <p>Capacidad: 2.000 rostros y 20.000 tarjetas</p> <p>Soporta: TCP/IP</p> <p>Pantalla LCD touch 4"</p> <p>Requiere fuente y cable</p>
	121683	DS-K1T801M	<p>Terminal de acceso Standalone</p> <p>Tipo de tarjeta: Mifare (13.56MHz)</p> <p>Capacidad: 3000 tarjetas</p> <p>Autenticación: tarjeta & tarjeta + pin</p>



CONTROL DE ACCESO

Imagen	Código	Referencia	Descripción
	121681	DS-K1101M	Lector de tarjeta Mifare (13.56MHz) Protección IP 64 Protocolo: RS485 y Wiegand(W26/W34) Se utiliza con panel de control o terminal DS-K1T331W
	120751	DS-ICS50	Tarjeta Mifare (13.56MHz) Rango de lectura: hasta 10 cm Dimensiones: 86 x 54 x 0.8 mm



ACCESORIOS

Imagen	Código	Referencia	Descripción
	120744	DS-1H18S/E-E	Video balun a tornillo Compatible con: TVI/CVI/AHD Resoluciones admitidas: 720P/1080P/3MP/4MP/5MP
	120753	DS-K4H258S	Cerradura electromagnética de 1 puerta Empuje lineal: 280Kg Alimentación: 12V, 340mA Dimensiones: 238x45x25mm (Cuerpo) 182x38x12.5mm (Contra pieza)
	120756	DS-K4H258-U	Soporte U para cerradura DS-K4H258S Tipo: Para puertas de blindex Dimensiones: 185x28x45mm
	120755	DS-K4H258-LZ	Soporte LZ para cerradura DS-K4H258S Tipo: Para puertas de madera o metal Dimensiones: 238x30x47mm (Cuerpo) 185x44x100mm (lContra pieza)
	120752	DS-K4H258D	Cerradura magnética de 2 puertas Empuje lineal: 280Kg x2 Alimentación: 12V, 340mA x2 (680mA) Dimensiones: 500x45x25mm (Cuerpo) 182x38x12.5 (Contrapieza)
	120754	DS-K4H258D-LZ	Soporte LZ para cerradura DS-K4H258D Tipo: Para puertas de madera o metal Dimensiones: 238x30x47mm (Cuerpo) 185x44x100mm (Contrapieza)
	120757	DS-K7P03	Pulsador de salida sin contacto Alimentación: 12V, 70mA Dimensiones: 86x86x25.7mm